

# Como alterar el archivo HOSTS en macOS

1. Abre la Terminal
2. Usa el siguiente comando para abrir el archivo de hosts en el editor nano, que viene integrado en macOS:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Se te pedirá que ingreses tu contraseña. Esta es la contraseña de tu usuario.

3. En el editor nano, verás una lista de direcciones IP seguidas por uno o más nombres de host. Para bloquear un sitio web, puedes añadir una nueva línea con 127.0.0.1 seguido del nombre del dominio. Por ejemplo:

```
127.0.0.1 ejemplo.com
```

Esto redirige las solicitudes para “ejemplo.com” a tu máquina local, bloqueándolo efectivamente.

4. Después de hacer tus cambios, presiona CTRL+O para guardar el archivo, luego CTRL+X para salir de nano.
5. Para asegurarte de que tus cambios tengan efecto inmediatamente, puedes limpiar la caché DNS de tu sistema con el siguiente comando:

```
sudo killall -HUP mDNSResponder
```

Esto reinicia el servicio DNS en tu Mac.

Ahora, cualquier cambio que hayas hecho debería estar activo. Si estás utilizando el archivo de hosts para desarrollo y necesitas configurar opciones más complejas, podrías considerar herramientas adicionales o editar directamente la configuración de tu entorno.

---

Revisión #2

Creado 11 julio 2024 15:32:14 por Greivin

Actualizado 7 octubre 2024 13:00:51 por Greivin